

WAHL DES TIEFENABSTANDES

Der Kandidat soll einen gleichmäßigen und richtigen Sicherheitsabstand hinter einem anderen Fahrzeug einhalten.

Sicherheitsabstand

Der Lenker eines Fahrzeuges hat stets einen solchen Sicherheitsabstand zum Vorfahrenden einzuhalten, dass er jederzeit rechtzeitig anhalten kann.
Grundsätzlich sollte der Zwei-Sekunden-Abstand eingehalten werden.

Auf Grund der Eigenschaften von Fahrzeug und Beladung sind beim Lenken von Schwerfahrzeugen größere Sicherheitsabstände erforderlich:

- Grundsätzlich drei Sekunden
- Bei gefahrenerhöhenden Umständen vier bis fünf Sekunden

Mögliche Fehler:

- Zu geringer Abstand, sofort selbst korrigiert
- Wiederholt zu geringer Abstand
- Bei Kolonnenfahrt zu großer Abstand über längere Zeit (Abstand anzählen lassen, wenn möglich)

Mindestabstände

Damit anderen Fahrzeuglenkern das Überholen erleichtert wird, müssen Sie folgende Mindestabstände beachten:

- Beim Fahren hinter einem Schienenfahrzeug müssen Sie mindestens 20 m Abstand halten
- Auf Straßen im Freilandgebiet müssen Fahrzeuge mit größeren Längsabmessungen, dazu zählen z. B. Lastkraftwagen, Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge, zueinander mindestens 50 m Abstand einhalten, um schnelleren Fahrzeugen das Überholen zu erleichtern. Dieser 50 m Abstand ist jedoch nur bei niedrigen Geschwindigkeiten und unter optimalen Bedingungen ausreichend.
Um ein gefahrloses Einordnen bei höheren Fahrgeschwindigkeiten zu ermöglichen, muss ein wesentlich größerer Abstand eingehalten werden

